

# חיפוי לסביבה ימית

## מערכת טיח לסביבה ימית

טיח צמנטי מעוכב, חדשני ומתקדם בעל תכונות משופרות של חוזק, הדבקה והתנגדות למעבר אדי מים. מיועד ליישום חיצוני כטיח דו-שכבתי בקרבה לים

<ul style="list-style-type: none"> <li>• בעל תו תקן ישראלי 1920/1</li> <li>• מיוצר במפעלים ייעודיים ונקיים</li> <li>• ניתן ליישום במשך 48 שעות מרגע הגעתו לאתר</li> <li>• קל ונוח ליישום, בעל מרקם עדין ונוח, גמישות משופרת, פחת נמוך וחוזק מכני</li> <li>• תערובת מוכנה לשימוש, המכילה את כל המרכיבים: צמנט, חולות מנופים, פולימר אקרילי, חומרי השהייה, סיבי ניילון אקריליים ומים</li> <li>• מתאים ליישום ממזכך או ידני, על-פי דרישות הלקוח</li> <li>• מתאים לשאיבה למקומות גבוהים</li> </ul>	<b>תכונות המוצר</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• טיח המתאים ליישום על גבי שכבת רדיטיט הרבצה</li> <li>• מתאים לשימוש במבני מגורים, תעשייה ומשרדים</li> </ul>	<b>שימושים</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• התאמה מרבית לכל סוגי היישום</li> <li>• יש לתכנן מראש את השטחים המיועדים לטיח</li> <li>• לשטוף את התשתית יום לפני ביצוע השכבה המישרת</li> <li>• להרטיב היטב את הקיר במים לפני היישום</li> <li>• להתחיל את תהליך האשפזה לא יאוחר מ-12 שעות לאחר גמר יישום</li> <li>• להרטיב את הקיר במשך 3 ימים, 3 פעמים ביום</li> <li>• ליישם שכבה של רדיטיט הרבצה בעובי של 4-7 מ"מ</li> <li>• ליישם על-פי הנחיות התקן הישראלי 1920/2</li> </ul>	<b>דגשים ליישום</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• סיבי ניילון פולימריים ותוספים ייחודיים לקבלת מרקם חלק ואיכותי</li> <li>• צמצום סדיקה פלסטית</li> <li>• תכונות חוזק והדבקה משופרות</li> <li>• עמידות רבה לאורך זמן</li> <li>• חוזק בכפיפה לאחר 35 יום - 1.2 מגפ"ס</li> <li>• חוזק בלחיצה לאחר 35 יום - 8 מגפ"ס</li> <li>• חוזק הידבקות על רדיטיט הרבצה לאחר 35 יום - 0.4 מגפ"ס</li> <li>• בגמר חיפוי אריח/אבן, חוזק ההידבקות 0.75 מגפ"ס (בהתאם לגודל אריח)</li> <li>• מקדם ספיגות נימית לאחר 35 יום - <math>\geq 1.0</math> ק"ג למ"ר לשעה 1/2</li> <li>• התנגדות למעבר אדי מים - <math>\geq 2.0</math> מ'</li> <li>• הצטמקות חופשית - <math>\geq 0.5</math> מ"מ למטר</li> <li>• הצטמקות מרוסנת - ללא סדקים בטבעת</li> <li>• כמות מינימלית לאספקה: 2 מ"ק</li> </ul>	<b>נתונים טכניים</b>